

✓ für feste Brennstoffe (Holz und Kohle)

✓ Badeofen komplett

✓ drucklos/druckfest

Wittigsthal

Badeöfen und Zubehör

In jedem Bad zu Hause



IHR STARKER PARTNER



BERATUNG & SERVICE



ALLES AUS EINER HAND



Badeofen drucklos für feste Brennstoffe (Holz & Kohle) mit Mischbatterie

- ✓ Oberofen 100 l (Ø 365 mm)
- ✓ weiß, schwarz oder braun
- ✓ Unterofen (Ø 380 mm) in braun oder schwarz
- ✓ inkl. Aschekasten verzinkt Schraubstopfen 1"
- ✓ komplette Mischbatterie
- ✓ zweischichtig emailliertes Stahlblech
- ✓ Rauchrohranschluss Ø 100 mm
- ✓ innenliegendes Fallrohr
- ✓ auswechselbarer Opferanode
- ✓ Temperaturmessstreifen
- ✓ Entleerventil und Verschlusschraube G1/4"
- ✓ funktioniert nach Überlaufprinzip
- ✓ Mischbatterieanschluss 2 x G1/2"
- ✓ 35 mm Mittenabstand
- ✓ Gesamthöhe 1.520 ± 10 mm
- ✓ Gewicht 45 kg
- ✓ Auslaufhöhe 670 ± 10 mm (mit WBU 100/6)
- ✓ Abgasmassenstrom 8 g/s
- ✓ Abgastemperatur 278 °C
- ✓ Förderdruck 10 Pa

Badeofen komplett mit Mischbatterie

Oberofen weiß
Unterofen braun

Oberofen „Rustikal“ braun
Unterofen braun

Oberofen weiß
Unterofen schwarz

Oberofen „Rustikal“ braun
Unterofen schwarz

Oberofen Ø 365 mm mit Mischbatterie



weiß, Handbrause weiß
schwarz, Handbrause schwarz
„Rustikal“ braun, Handbrause weiß

Oberofen Ø 365 mm ohne Mischbatterie



weiß
„Rustikal“ braun
schwarz

Black Edition



Getreu dem Motto „Black is beautiful“
gibt es den Badeofen nun auch
komplett in schwarz.

Ober- und Unterofen in schwarz mit
Mischbatterie 1.500 und schwarzer
Handbrause

Badeofen druckfest

Badeofen ZW100 druckfest mit Wärmetauscher



Badeofen für feste Brennstoffe (Holz & Kohle) mit Mischbatterie

- ✓ Oberofen 100 I, Edelstahl-Zylinder mit Mischbatterie
- ✓ Unterofen WBU 100/6
- ✓ Nennheizleistung 7,5 kW
- ✓ Förderdruck 10 Pa
- ✓ Wärmetauscher: Heizfläche: 0,5 m²
- ✓ Leistung ca. 4 kW
- ✓ Mischbatterieanschluss 2 x G3/4"
- ✓ 100 mm Mittenabstand
- ✓ mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung
- ✓ 6 bar Betriebsdruck
- ✓ Rauchrohranschluss Ø 102 mm
- ✓ Höhe 1.465 mm
- ✓ Temperaturmessstreifen
- ✓ Verschlusschraube G1/4"
- ✓ Leergewicht 57 kg

ZW100 komplett
mit Mischbatterie
Unterofen schwarz

ZW100 komplett
mit Mischbatterie
Unterofen braun

ZW100
ohne Mischbatterie
Unterofen schwarz

ZW100
ohne Mischbatterie
Unterofen braun

Badeofen D100 druckfest



Badeofen für feste Brennstoffe (Holz & Kohle) mit Mischbatterie

- ✓ Oberofen 100 I, Edelstahl-Zylinder mit Mischbatterie
- ✓ Unterofen WBU 100/6
- ✓ Nennheizleistung 7,5 kW
- ✓ Förderdruck 10 Pa
- ✓ Mischbatterieanschluss 2 x G3/4"
- ✓ 150 mm Mittenabstand
- ✓ mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung
- ✓ 6 bar Betriebsdruck
- ✓ Rauchrohranschluss Ø 100 mm
- ✓ Höhe 1.465 mm
- ✓ Temperaturmessstreifen
- ✓ Verschlusschraube G1/4"
- ✓ Leergewicht 52 kg

D100 komplett
mit Mischbatterie
Unterofen schwarz

D100 komplett
mit Mischbatterie
Unterofen braun

D100 Oberofen
ohne Mischbatterie
Unterofen schwarz

D100 Oberofen
ohne Mischbatterie
Unterofen braun

Oberofen ZW100



Oberofen ZW100 mit Wärmetauscher ohne Mischbatterie

- ✓ 100 I, Edelstahl-Zylinder passend zu Badeunterofen WBU 100/6
- ✓ Nennheizleistung 7,5 kW
- ✓ Förderdruck 10 Pa
- ✓ Wärmetauscher: Heizfläche: 0,5 m²
- ✓ Leistung ca. 4 kW
- ✓ Mischbatterieanschluss 2 x G3/4"
- ✓ 100 mm Mittenabstand
- ✓ mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung
- ✓ 6 bar Betriebsdruck
- ✓ Rauchrohranschluss Ø 102 mm
- ✓ Höhe 1.040 mm
- ✓ Temperaturmessstreifen
- ✓ Entleerventil G1/4"
- ✓ Leergewicht 31 kg

Oberofen D100



Oberofen D100 ohne Wärmetauscher ohne Mischbatterie

- ✓ 100 I, Edelstahl-Zylinder ohne Mischbatterie passend zu Badeunterofen WBU 100/6
- ✓ Nennheizleistung 7,5 kW
- ✓ Förderdruck 10 Pa
- ✓ Mischbatterieanschluss 2 x G3/4"
- ✓ 100 mm Mittenabstand
- ✓ mit Überdruckventil und thermischer Ablaufsicherung
- ✓ 6 bar Betriebsdruck
- ✓ Rauchrohranschluss Ø 102 mm
- ✓ Höhe 1.040 mm
- ✓ Temperaturmessstreifen
- ✓ Entleerventil G1/4"
- ✓ Leergewicht 25 kg

Zubehör



Unterofen WBU 100/6

Ø 380 mm, Farbe braun oder schwarz, passend für alle Badeofenkessel, mit Ø 365 mm Höhe 425 mm, Gewicht 26 kg, Nennheizleistung 7,5 kw, besteht aus einem Stahlblechmantel, gusseiserne Feuerstelle, mit Schamotteausmauerung, Öffnung Feuerstelle: 150 x 100 x 250 (B x H x T) Rundrost Ø 190 mm von außen rüttelbar

Tür WBU komplett mit Schutzplatte, (ohne Rahmen) braun oder schwarz



Griff komplett
für Unterofen



Aschekasten verzinkt
155 x 105 x 290 mm
(B x H x T)



Bogen
100/90
ohne Tür
weiß, braun
oder schwarz



Rohr
100/1.000 bis 150
weiß, braun oder
schwarz



Rosette
emailliert
Ø 100 mm
für Ofenrohre
weiß, braun oder
schwarz

Zubehör druckfest




Mischbatterie

für druckfeste Badeöfen Z100/ZW100, verchromt, komplett inklusive Brauseschlauch, Handbrause und T-Stücke mit Doppelnippel (3/4"), 100 mm Mittenabstand

Mischbatterie


für druckfesten Badeofen D100, verchromt oder schwarz, komplett inklusive Brauseschlauch, Handbrause und T-Stücke mit Doppelnippel (3/4"), 150 mm Mittenabstand



Edelstahl-Winkel
45°, Ø 102 mm
90°, Ø 102 mm



Rohr-Reduzierung
von Ø 102 mm
auf Ø 100 mm



Edelstahl-Kamin-Rohr
1.000 mm, Ø 102 mm
500 mm, Ø 102 mm

Zubehör drucklos



Mischbatterie

mit integrierter automatischer Durchflussbegrenzung und Rohrbelüftung, Überdruckventil, Rückschlagventil und Sieb, inkl. Brauseschlauch 1.500 mm und Handbrause weiß od. schwarz (Kunststoff)



Schraubstopfen 1"
verchromt



**Fallrohr
mit Opferanode**
für Oberofen 100 l



Umsteller
mit Umstellknie

Umsteller und Knie
auch einzeln
bestellbar

Herausgeber, Eigentümer: Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG, A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22 Gestaltung und Druck: Dockner druck@medien, 3125 Kuffern
Fotos: © Wittigsthal GmbH | Technische Änderungen vorbehalten | Alle Angaben vorbehaltlich möglicher Satz- oder Druckfehler | Auflage November 2024



Polysan Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG

ZENTRALE KREMS:

A-3500 Krems, Lerchenfelderstraße 22
Tel. +43 (0) 27 32 / 872 70-0
E-Mail: rohre@polysan.at

Geschäftszeiten:

Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr, Fr 7.00 – 13.30 Uhr

FILIALE WIEN:

A-1230 Wien, Forchheimergasse 30 a
Tel. +43 (0) 1 / 867 3333-0

Geschäftszeiten:

Mo – Do 7.00 – 16.30 Uhr, Fr 7.00 – 12.30 Uhr

Unsere Außendienstmitarbeiter sind auch außerhalb der Geschäftszeiten für Sie erreichbar!

www.polysan.at